

Detalles del artículo : DV.600

## Dispositivo de pegamento automatico Polifemo con desplazamiento pale

Maquina desarrollada para todos los encolados perimetricos y para la aplicacion de pegamentos en cualquier punto sobre una superficie llana. Equipada con 2 pistolas modelo G6, con pico de 1,2 mm. El ancho de la pulverizacion es minimo de 3 mm hasta 22 mm, con posibilidad de error de +/- 1 mm. La maquina esta equipada con ordenador, telecamera de 6 megapixel , Network Interface Controller preprogramado para control a distancia, monitor LCD19". Software para gestion de 4 ejes X-Y-Z-W. Editor software para modelos.



Desplazamiento automatico de los cajones: en esta version estan incluidos 16 cajones(minimo) mm 850x615. Esta configuracion permite al operador el tener ante si 4 cajones, donde poner las piezas, y recojerlas despues que el pegamento ha sido aplicado.

El operador coloca sobre el cajon los materiales que deben ser pegados: los cajones ingresan en la maquina a traves de un sistema de movimiento que permite un movimiento horario, trayendo las piezas ya encoladas y secas al operador y antiorario trayendo enseguida las piezas ya encoladas para que el operador las junte en frio sin moverse del lugar de trabajo. La maquina puede identificar la imagen de cada pieza de la cual fue tomada una foto, el tipo de pegamento definido y realizar la aplicacion de pegamento sobre cada pieza, segun los siguientes parametros: anchura en mm, distancia al borde, cantidad de pegamento segun la absorcion del material. Gracias al sistema radio, es posible utilizar diferentes modelos y fases de trabajo. Todas las instrucciones del operador estan guardadas en un archivo, y pueden ser utilizadas nuevamente en el siguiente turno de trabajo.

### Específico:

Caudal m3/h : 3050	Volt : 400 V ac	Cabeza : 53	Hertz : 50
Watt : 1500	Bar ejercicio : 6	Decibel (dB) : < 80	Ampere : 7
Air lt/min : 50	Ancho útil cm : 54,5	Profundidad útil cm : 72	Consumo medio : 1,5 KW-H
Peso bruto kg : .000	Tare Kg : .000	Longitud mt : 5.5	Altura mt : 2.52
Peso Neto kg : 780.000	Peso Neto kg : ...	Ancho mt : 1.95	Volumen m3 : 27.027

Intercom Srl ® - P.iva e C.F. 06183210480

Dirección: Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

Teléfono: +39 0571 671096 - Fax: +39 0571 671151 - Email: info@intercomsas.it - Web: www.intercomsas.it