

D´ails de l'Article : DV.600

Machine automatique Polifemo avec mouvement des palettes

Machine conçue pour effectuer toutes sortes d'encollage sur le périmètre et /ou sur un point quelconque d'une pièce plate. Equipée avec deux pistolets G6 avec buse de 1,2 mm qui permettent de réaliser une ligne d'encollage d'un minimum de 3 mm jusqu'à un maximum de 22 mm avec une marge d'erreur de +/-1mm. La machine est équipée d'un ordinateur industriel, caméra vidéo 6 mégapixels, contrôleur d'interface réseau pour l'accès à distance, moniteur LCD 19", programme pour la gestion des 4 axes X-Y-Z-W, programme pour l'édition des modèles.



Mouvement automatique des palettes : ce modèle comprend au minimum 16 palettes de dimensions 850x615 mm. Cette configuration permet à l'opérateur d'avoir toujours 4 palettes disponibles en première ligne sur lesquelles placer le matériel à encoller et le reprendre une fois ce dernier encollé pour effectuer le couplage.

L'opérateur place sur la palette les différentes pièces à encoller; la palette va à l'intérieur de la machine à l'aide d'un système de mouvement qui permet aux palettes un mouvement horaire, en amenant les pièces déjà encollées et séchées à l'opérateur, et antihoraire, en amenant tout de suite les pièces déjà encollées à l'opérateur pour qu'il puisse les couper à froid sans se déplacer. La machine reconnaît l'image de chaque pièce dont une photo a été prise précédemment, le type d'encollage prédéfini et elle effectue l'encollage désiré sur chaque pièce en tenant compte de la largeur de pulvérisation en mm, de la distance aux bords et de la quantité de colle nécessaire selon le niveau d'absorption du matériau. Il est possible de gérer des modèles et phases de travail différents grâce à un système radio. Toutes les instructions établies par l'opérateur peuvent être sauvegardées dans un fichier et réutilisées avec un simple clic pour les phases de travail suivantes.

Spécifique:

Débit m3 / h : 3050	Volt : 400 V ac	Tête : 53	Hertz : 50
Watt : 1500	Exercice de Bar : 6	Decibel (dB) : < 80	Ampère : 7
Air lt / min : 50	Cm Largeur : 54,5	Utilisable cm de Profondeur : 72	La Consommation Moyenne : 1,5 KW-H
Poids Brut kg : .000	Tare Kg : .000	Longueur mt : 5.5	Hauteur mt : 2.52
Kilogrammes Net de Poids : 780.000	Kilogrammes Net de Poids : ...	mt Largeur : 1.95	m3 de Volume : 27.027

Intercom Srl® - P.iva e C.F. 06183210480

Adresse: Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

Téléphone: +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** info@intercomsas.it - **Web:** www.intercomsas.it