

ECOSTICK®1810

Descrizione/Natura del prodotto

Dispersione acquosa di un polimero a base di poliuretano modificato, ca.50 %

Modi di applicazione

Pistola a spruzzo, macchine a rullo

Caratteristiche

Incollaggio suole, adatto per la maggior parte dei materiali per suola e tomaia. Incollaggio di pelli, tessuto, pelle artificiali (base PU e PVC TR) ed altre materie plastiche.

Modalità di impiego

Per suole in gomma e TR è necessario il trattamento con alogenante. Seguire le informazioni specifiche riguardo il pretrattamento di suole e tomaie. L'incollaggio con la tomaia si ottiene attraverso la riattivazione col calore: al momento che l'adesivo è asciutto si forma una pellicola trasparente che deve essere riscaldata a 65°C, accoppiare immediatamente e pressare.

Tempo di apertura

Con l'aggiunta di attivatore si ha un pot life di 4 ore ed un tempo utile per la riattivazione di 2 ore. Usando l'adesivo senza attivatore, dal momento in cui la pellicola adesiva è asciutta si ha un tempo utile per la riattivazione fino a 15 giorni. Condizioni di stoccaggio in assenza di polveri e/o sporco e altri tipi di contaminazione.

Note

Quando è richiesta una resistenza elevata, è possibile aggiungere un attivatore esterno. Quando viene usato come pre-rivestimento di suole, tessuti o materiali plastici, uno stoccaggio stabile è possibile fino a 15 giorni senza perdere la buona adesività dopo la riattivazione col calore. In questo caso le suole sono pre-incollate e completamente asciutte (è possibile lo stoccaggio fino a tre settimane).



Intercom Srl ® - P.iva e C.F. 06183210480

Indirizzo: Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

Telefono: +39 0571 671096 - Fax: +39 0571 671151 - Email: info@intercomsas.it - Web: www.intercomsas.it