

ECOSTICK[®] 9015ST

Descrizione/Natura del prodotto

Lattice Policloroprenico modificato in circa 50% di acqua

Modi di applicazione

Pistola a spruzzo, macchine a rullo

Caratteristiche

Ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle sintetica, tessuti, fodere, cartoni, rigenerati, per la produzione di cinture, tomaie, borse, portafogli, tacchi, soles ortopediche, per assemblare solette ed altro.

Modalità di impiego

Quando applicato su un solo lato accoppiare e pressare fino a quando l'adesivo non è asciutto. Applicando su due parti l'accoppiatura può essere fatta immediatamente, dopo tre minuti o oltre diverse ore.

Tempo di apertura

Dalle 24 alle 48 ore, in funzione della quantità applicata e dal tipo di supporto

Note

Se si supera il tempo di apertura l'incollaggio può essere ottenuto dopo aver riscaldato a 60°C il materiale da lavorare



Intercom Srl ® - P.iva e C.F. 06183210480

Indirizzo: Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

Telefono: +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** info@intercomsas.it - **Web:** www.intercomsas.it